

BPT57

Belaidis patalpų termostatas su Open Therm komunikacijos protokolu

Skaitmeninis patalpos termostatas su Open Therm komunikacijos protokolu.

TECHNINIAI PARAMETRAI

Imtuvas

Maitinimas	Jungiamas prie katilo Open Therm komunikacijos
Apsaugos klasė	IP20
Veikimo temperatūra	+0°C to +40°C

Siųstuvas

Maitinimas	2x1,5 V AA šarminiai elementai
Ryšio tipas	Dviejų krypčių
Siųstuvo galia	< 10 mW
Temperatūrų nustatymo skaičius	6 skirtingos temperatūros dienai
Minimalus programavimo laikas	10 min.
Minimalus karšto vandens ruošimo programavimo laikas	1 val.
Temperatūros diapazonas	+3°C iki +39°C
Karšto vandens temperatūros diapazonas	+5°C iki +85°C
Termofikato temperatūros diapazonas	+30°C iki +65°C
Temperatūros nustatymas	kas 0,5°C
Minimalus indikacijos žingsnis	0,1°C
Matavimo tikslumas	±0,5°C
Dažnis	433,92 MHz
Elementų tarnavimo laikas	Šildymo sezonas
Darbinė temperatūra	0°C iki +40°C



BPT57 savybės:

- Valdymas pagal lauko oro kreivę.
- Valdymas pagal lauko oro kreivę su rankine korekcija.
- Valdymas pagal lauko oro kreivę su automatine korekcija.
- Valdymas pagal patalpos temperatūrą, atsižvelgiant į lauko oro kreivę.
- Valdymas pagal patalpų temperatūrą.
- Prisitaikymas prie patalpų inertiškumo.
- Šildymo sistemos temperatūrų ribų nustatymas.
- Šildymo ir karšto vandens ruošimo savaitinis programavimas. Pirmadienis penktadienis. Pirmadienis sekmadienis. Šeštadienis- sekmadienis. Atskiros dienos programavimas.
- Automatinis vasaros/ žiemos laiko keitimas.
- Didelis ekranas.
- Darbo valandų indikacija.
- Karšto vandens ruošimo darbo valandų indikacija.
- Lauko temperatūros informacija.
- E-EPROM atmintis leidžia neprarasti duomenų dingus el. tiekimui ar atsiradus įrangos gedimui.
- Galimybė kontroliuoti per mobilųjį telefoną GSM modulio pagalba.