

BPT710

Programuojamas belaidis patalpų termostatas

Skaitmeninis belaidis patalpų termostatas yra su apšviečiamu ekranu. Jo pritaikymo galimybės yra labai plačios. Jį galima naudoti temperatūros valdymui namuose, ofisuose, dirbtuvėse ar ūkiniuose pastatuose. Šiam siūstuvui tinka BPT001/2/3 imtuvai.

TECHNINIAI PARAMETRAI

Maitinimas	2x1,5V AA šarminiai elementai
Ryšio tipas	Dviejų krypčių
Siūstuvo galia	< 10 mW
Temperatūrų nustatymo skaičius	6 skirtingos temp. dienos
Histerežė	0,2°C
Minimalus programavimo laikas	10 min.
Temperatūros diapazonas	+5°C iki +39°C
Temperatūros nustatymas	kas 0,5°C
Minimalus indikacijos žingsnis	0,1°C
Matavimo tikslumas	±0,5°C
Dažnis	433,92 MHz
Elementų tarnavimo laikas	Šildymo sezonas
Darbinė temperatūra	0°C iki +40°C



BPT710 savybės:

- Belaidžius termostatus galima lengvai ir greitai įdiegti.
- Neužtrunka laidų tiesimas tarp termostato ir katilo.
- Didelis ir apšviečiamas siūstuvo ekranas leidžia valdyti termostatą ir naktį.
- Imtuve yra įrengtas savarankiško mokymosi kodas ir e-EPROM atmintis, kuri gali įrašyti visą informaciją neribotam laikui, jei dingtų elektra. BPT32 veikia 433,92 MHz dažniu.

BPT710 ypatumai:

- Didelis, aiškus, apšviestas ekranas;
- 7 savaitinės programos;
- 6 temperatūrų pasikeitimai per dieną;
- Programavimas kas 10 minučių ir 0.5 °C tikslumu;
- Programavimas „Kiekviena diena“ arba „Pirmadienis-Penktadienis“, „Šeštadienis-Sekmadienis“ ir „Pirmadienis-Sekmadienis“;
- Trumpalaikis nustatytos temperatūros pokytis;
- Rankinis režimas (MANU);
- Katilo išjungimas (OFF);
- Atostogų režimas;
- Apsauga nuo užšalimo (3°C);
- Patikrinimo funkcija;

- Automatinis Vasaros/Žiemos laiko pakeitimas;
- Imtuvas su įrengta savarankišku kodo mokymosi sistema ir e-EPROM atmintimi;
- Dviejų laidų jungtis į katilą (laisvi kontaktai);
- Veikimo atstumas apie 35 m;
- Prieš užšalimo funkcija;
- Atvertų langų funkcija.

