

# GST2

## GSM modulis

GSM modulis skirtas mobiliuoju telefonu SMS pagalba valdyti patalpos termostatus arba Pocket Home sistemą.

### TECHNINIAI PARAMETRAI

Maitinimas	5 V/DC, 2.5A, AD05-jungtis
Antena	1 dB
Iėjimai	2x nepotencialiai kontaktai
Išėjimai	2x 3A
Duomenų kabelis	Rj12, 1,1m
Apsaugos klasė	IP40
Darbinė temperatūra	0°C iki +40°C



## GST2 savybės:

- GST2 modulis suderinamas su PT32, BPT32, BPT57, PT59X patalpos termostatais ir PH-CJ37 valdikliais.
- Modulis turi laisvai programuojamus du įėjimus ir du išėjimus.
- Modulio programavimas atliekamas GST2 – SW programos pagalba personaliniu kompiuteriu.
- Galima naudoti apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, automatinių vartų ir kitų įrenginių kontrolei.

## GST2 GSM ypatumai:

- Automatiškai siunčiama SMS informacija apie įėjimo kontaktų būsenos pasikeitimą;
- Automatiškai skambina į du pasirinktus telefono numerius;
- Automatiškai siunčiama SMS informacija jei temperatūra viršija nustatytas ribas;
- Histerezė 1 °C;
- Priklausomai nuo temperatūros valdomi išėjimai;
- Nustatytu laiku valdomi išėjimo kontaktai;
- SMS pagalba valdomi išėjimo kontaktai;
- Skambinant galima aktyvuoti išėjimo kontaktus.