

PH-BHD

Centrinis valdiklis

Belaidis PH-HD01 ir PH-HD20 galvučių valdiklis. PH-BHD įrenginius galima valdyti iš PH-CJ37 valdiklio, arba jie gali dirbti autonomiškai. Valdiklis yra skirtas reguliuoti patalpos temperatūrą kurioje jis yra.

TECHNINIAI PARAMETRAI

Maitinimas	2x1,5 AA tipo šarminiai elementai
Ryšio tipas	Dviejų krypčių
Dažnis	433,92 MHz
Temperatūrų nustatymo skaičius	6 skirtingos temp. dienai
Veikimo spindulys	200 m
Temperatūrų pasikeitimai	6 per parą
Minimalus programavimo laikas	10 min.
Temperatūros diapazonas	+2°C iki +39°C
Temperatūros nustatymas	kas 0,5°C
Minimalus indikacijos žingsnis	0,1°C
Matavimo tikslumas	±0,5°C
Baterijos tarnavimo laikas	Šildymo sezonas
Apsaugos klasė	IP20
Darbinė temperatūra	0°C iki +40°C



PH-BHD savybės:

- Valdiklis gali valdyti iki 255 termostatinų galvučių.
- Turi 9 iš anksto nustatytas šildymo programas.
- Atostogų režimas.
- Vasaros režimas.
- Galimybė valdyti mobiliuoju telefonu SMS pagalba. Papildomai reikalingas GST1 modulis.
- Prijungtų įrenginių informacija.
- Automatinis Vasaros/ Žiemos laiko pasikeitimas.
- Darbo valandų skaitiklis.
- Galimybė prijungti darbui su PH-CJ37 valdikliais.

