

# PH-BP1

## Programuojamas belaidis patalpų termostatas

Tai belaidis patalpų termostatas, kurį galima valdyti iš centrinio PH-CJ37 valdiklio.

### TECHNINIAI PARAMETRAI

#### Imtuvas

Maitinimas	230V / 50 Hz
Maks. apkrovos srovė	16A
Perjungimo elementas	Rėlė
Veikimo spindulys	25 m
Veikimo temperatūra	+0°C to +40°C

#### Siųstuvas

Maitinimas	2x1,5 V AA šarminiai elementai
Ryšio tipas	Dviejų kryptių
Siųstuvo galia	< 10 mW
Minimalus programavimo laikas	10 min.
Temperatūros diapazonas	+3°C iki +40°C
Temperatūros nustatymas	kas 0,5°C
Matavimo tikslumas	±0,5°C
Dažnis	433,92 MHz
Elementų tarnavimo laikas	Šildymo sezonas
Apsaugos klasė	IP20
Darbinė temperatūra	0°C iki +40°C



### PH-BP1 savybės:

- Belaidžius termostatus galima lengvai ir greitai įdiegti;
- Neužtrunka laidų tiesimas tarp termostato ir katilo;
- Imtuvą galima valdyti iš centrinio PH-CJ37 valdiklio;
- Valdyti galima viena iš pasirinktų kalbų (CZ / PL / EN / DE / RU / SVK);
- Imtuve yra įrengtas savarankiško mokymosi kodas ir e-EPROM atmintis, kuri gali įrašyti visą informaciją neribotam laikui, jei dingtų elektra. BPT32 veikia 433,92 MHz dažniu.