

# PH-BP1-V

## Belaidis patalpų termostatas- siųstuvas

Tai belaidis patalpų termostatas- siųstuvas, kuris skirtas jungti į bendrą sistemą su PH-BP1-P9 imtuvu. Taip pat šis termostatas gali būti valdomas iš PH-CJ37 valdiklio.

### TECHNINIAI PARAMETRAI

#### *Siųstuvas*

Maitinimas	2x1,5 V AA šarminiai elementai
Ryšio tipas	Dviejų krypčių
Siųstuvo galia	< 10 mW
Minimalus programavimo laikas	10 min.
Temperatūros diapazonas	+3°C iki +40°C
Temperatūros nustatymas	kas 0,5°C
Matavimo tikslumas	±0,5°C
Dažnis	433,92 MHz
Elementų tarnavimo laikas	Šildymo sezonas
Apsaugos klasė	IP20
Darbinė temperatūra	0°C iki +40°C



### PH-BP1-V savybės:

- Termostatą galima laisvai perkelti.
- PI valdymas.
- Informaciją apie termostato būseną galima matyti centriniame valdiklyje
- Galimas autonominis veikimas be centrinio valdiklio.
- Galimybė 6 kartus per parą keisti temperatūrą.
- Paprastas programavimas.
- Lengvas imtuvo montavimas