

PH-BP7-V

Belaidis patalpų termostatas- siųstuvas

Tai belaidis patalpų termostatas- siųstuvas, kuris skirtas jungti į bendrą sistemą su PH-BP1-P9 imtuvu. Taip pat šis termostatas gali būti valdomas iš PH-CJ37 valdiklio.

TECHNINIAI PARAMETRAI

Siųstuvas

Maitinimas	2x1,5 V AA šarminiai elementai
Ryšio tipas	Dviejų krypčių
Siųstuvo galia	< 10 mW
Histerezė	0,2°C
Minimalus programavimo laikas	10 min.
Temperatūros diapazonas	+5°C iki +39°C
Temperatūros nustatymas	kas 0,5°C
Matavimo tikslumas	±0,5°C
Dažnis	433,92 MHz
Elementų tarnavimo laikas	Šildymo sezonas
Apsaugos klasė	IP20
Darbinė temperatūra	0°C iki +40°C



PH-BP7-V savybės:

- Termostatas turi 7 savaitines programas.
- Galimybė 6 kartus per parą keisti temperatūrą.
- Darbo režimai: Automatinis, Rankinis, Išjungtas, Atostogų režimas.
- Savaitinis programavimas, diena iš dienos programavimas.
- Informacija apie šildymo laiką.
- Atidarytų langų funkcija.
- Vasaros/ Žiemos automatinis laiko pasikeitimas.
- Informaciją apie termostato būseną galima matyti centriniam valdiklyje.
- Galimas autonominis veikimas be centrinio valdiklio.
- Temperatūros koregavimas.
- Prieš užšalimo funkcija.
- Tinka imtuvams: PH-BP7-P, PH-BP1-P, PH-BP1-P9.
- Paprastas programavimas.
- Lengvas imtuvo montavimas.