

# PH-CJ37-BT

## Centrinis valdiklis

Naujas centrinis valdiklis su „Bluetooth „. Įrenginį galima valdyti tiesiog iš išmaniojo telefono.

### TECHNINIAI PARAMETRAI

Maitinimas	5V DC, AD05-jungtis
Ryšio tipas	Dviejų kryptių
Vidinė baterija	Li-Pol 3.8V/400mAh
Temperatūrų nustatymo skaičius	6 skirtingos temp. dienai
Bluetooth modulis	Flash 8 Mbit, SMD, V 2.0 + EDR
Minimalus programavimo laikas	10 min.
Temperatūros diapazonas	+2°C iki +39°C
Temperatūros nustatymas	kas 0,5°C
Minimalus indikacijos žingsnis	0,1°C
Matavimo tikslumas	±0,5°C
Dažnis	433,92 MHz
Baterijos tarnavimo laikas	Šildymo sezonas
Veikimo atstumas	Iki 300 m
Apsaugos klasė	IP20
Darbinė temperatūra	0°C iki +40°C



### PH-CJ37-BT savybės:

- Prietaisą galima naudoti kaip paprastą valdiklį, arba -PH, +PH, -PHOT, +PHOT.
- Galimybė valdyti įrenginį per Bluetooth ryšį.
- Galimybė valdyti įrenginį per personalinį kompiuterį.
- Galimybė valdyti įrenginį SMS pagalba per GST1 ar GST2 modulį.
- Galimybė valdyti įrenginį per internetą su WiFi/Ethernet modulių pagalba.
- Galima išplėsti veikimo spindulį panaudojant kartotuvą.

### PH-CJ37-BT ypatybės:

- Valdiklis gali valdyti iki 255 skirtingų įrenginių.
- Gerai skaitomas apšviestas ekranas.
- 22 savaitinės programos.
- OP pasirinkime karšto vandens ruošimo programa.
- Atostogų režimas.
- Vasaros režimas.
- Prijungtų įrenginių duomenų informacija.
- Automatinis vasaros žiemos laiko pasikeitimas.
- Šildymo įrenginio darbo valandų skaitiklis.
- Katilo priežiūros laiko nustatymas.
- E-EPROM atmintis leidžia išsaugoti duomenis neribotą laiką.