

PH-ET7-V

Belaidis patalpų termostatas - siūstuvas

Tai belaidis patalpų termostatas- siūstuvas, kuris skirtas jungti su PH-BP7-P, PH-SP1, PH-SP2, PH-SP3 imtuvais. Taip pat šis termostatas gali būti valdomas iš PH-CJ37 valdiklio.

TECHNINIAI PARAMETRAI

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Maitinimas | 2x1,5V, AA šarminiai elementai |
| Ryšio tipas | Dviejų krypčių |
| Siūstuvo galia | <10 mW |
| Histerežė | 0,2°C |
| Minimalus programavimo laikas | 10 min. |
| Temperatūros diapazonas | +5°C iki +39°C |
| Temperatūros nustatymas | kas 0,5°C |
| Matavimo tikslumas | ±0,5°C |
| Dažnis | 433,92 MHz |
| Elementų tarnavimo laikas | Šildymo sezonas |
| Apsaugos klasė | IP20 |
| Darbinė temperatūra | 0°C iki +40°C |



PH-ET7-V savybės:

- Termostatas turi 7 savaitines programas.
- Galimybė 6 kartus per parą keisti temperatūrą.
- Darbo režimai: Automatinis, Rankinis, Išjungtas, Atostogų režimas.
- Savaitinis programavimas, diena iš dienos programavimas.
- Informacija apie šildymo laiką.
- Atidarytų langų funkcija.
- Vasaros/ Žiemos automatinis laiko pasikeitimas.
- Informaciją apie termostato būseną galima matyti centriniame valdiklyje.
- Galimas autonominis veikimas be centrinio valdiklio.
- Temperatūros koregavimas.
- Prieš užšalimo funkcija.
- Tinka imtuvams: PH-BP7-P, PH-SP1, PH-SP2, PH-SP3.
- Paprastas programavimas.
- Pritaikytas el. kilimėliams, elektriniams radiatoriams, infraraudonųjų spindulių panelių valdymui.
- Lengvas imtuvo montavimas.