

# PH-TS20

## Belaidis skaitmeninis termostatas

Šis termostatas gali veikti Individualiai arba būti valdomas iš PH-CJ37 ar PH-BHT centrinių valdiklių. Prie jo galima jungti įvairius elektrinio šildymo prietaisus.

### TECHNINIAI PARAMETRAI

Maitinimas	220V AC, 50 Hz
Ryšio tipas	Dvipusis
Dažnis	433,92 MHz
Veikimo atstumas	Iki 300 m
Temperatūrų pasikeitimai	6 temp. pasikeitimai dienai
Minimalus programavimo laikas	10 min.
Temperatūros diapazonas	+3°C iki +40°C
Temperatūros nustatymas	kas 0,5°C
Minimalus indikacijos žingsnis	0,1°C
Matavimo tikslumas	±0,5°C
Pajungimo elementas	Relė
Max. srovė	16 A
Elementų tarnavimo laikas	Šildymo sezonas
Apsaugos klasė	IP40
Darbinė temperatūra	0°C iki +40°C



### PH-TS20 savybės:

- Galimybė keisti temperatūrą 6 kartus per parą.
- Visą laiką yra sekama patalpos temperatūra.
- Į centrinį valdiklį perduodama visa termostato informacija.
- Termostatas gali dirbti be centrinio valdiklio.

### PH-TS20 ypatybės:

- Galimybė kiekvienai dienai parinkti atskirą šildymo programą.
- Galimybė 6 kartus per parą keisti temperatūrą.
- Informacija apie esamą temperatūrą.
- Paprasta kontrolė ir programavimas.
- Trumpalaikio temperatūros pokyčio galimybė.
- Automatinis vasaros/ žiemos laiko pasikeitimas.
- Užraktas nuo vaikų.
- Temperatūros reguliavimas kas 0,5°C.