

PT22

Programuojamas patalpų termostatas

Kambario termostatas PT22 dideliu, apšviečiamu ekranu. Temperatūros valdymui namuose, ofisuose ar dirbtuvėse.

TECHNINIAI PARAMETRAI

Maitinimas	2x1,5 V šarminiai elementai AA
Temperatūrų pasikeitimai	6 temperatūros pasikeitimai dienai
Histerežė	0,1°C iki 6°C
Perjungimo elementas	Rėlė
Minimalus programavimo laikas	10 min.
Temperatūros diapazonas	+5°C iki +39°C
Temperatūros nustatymas	kas 0,5°C
Minimalus indikacijos žingsnis	0,1°C
Matavimo tikslumas	±0,5°C
Elementų tarnavimo laikas	2 metai
Apsaugos klasė	IP20
Išėjimo kontaktų galia	maks. 5A
Darbinė temperatūra	0°C iki +40°C



PT22 savybės:

PT22 yra baterijomis maitinamas patalpos termostatas su dideliu apšviečiamu ekranu. Termostatas tinka visiems katilams, prie kurių galima prijungti patalpos termostatą (pvz., dujiniai, kieto kuro, granuliniai, elektriniai katilai, cirkuliaciniai siurbliai, šiluminės pavaros ar oro kondicionavimo įrenginiai).

- 9 savaitinės programos;
- 6 temperatūros pasikeitimai per dieną;
- programavimas kas 10 min ir 0.5 °C
- programavimas „Diena iš dienos“, „Pirmadienis – Penktadienis“, „Šeštadienis – Sekmadienis“, „Pirmadienis – Sekmadienis“;
- didelis apšviečiamas grafinis ekranas;
- trumpalaikis nustatytos temperatūros pokytis;
- rankinis darbo režimas (MANU);
- išjungtas (OFF);
- automatinis darbo režimas (AUTO);
- atostogų režimas;
- vasaros režimas;
- savaitinių programavimas;
- rodomos temperatūros korekcija;
- katilo darbinių valandų informacija;
- katilo darbo indikacija;
- apsauga nuo užšalimo (3°C);
- TEST funkcija;
- automatinis vasaros žiemos laiko pasikeitimas;
- iškrautų baterijų indikacija;
- apkrova (bepotencialiniai kontaktai) max. 5A/250VAC.