

PT32 GST

Programuojamas patalpos termostatas

Patalpos termostatas su dideliu apšviečiamu ekranu ir intelektualiu valdymu. Valdymas mobiliuoju telefonu SMS pagalba.

TECHNINIAI PARAMETRAI

Maitinimas	5V/DC, 2,5A, AD05-jungtis
Temperatūrų pasikeitimai	6 skirtingos temperatūros dienai
Histerežė	0,1°C iki 6°C
Perjungimo elementas	Rėlė
Minimalus programavimo laikas	10 min.
Temperatūros diapazonas	+5°C iki +40°C
Temperatūros nustatymas	kas 0,5°C
Minimalus indikacijos žingsnis	0,1°C
Matavimo tikslumas	±0,5°C
Elementų tarnavimo laikas	2 metai
Apsaugos klasė	IP20
Išėjimo kontaktų galia	maks. 5A
Darbinė temperatūra	0°C iki +40°C



PT32 GST savybės:

PT32-GST yra baterijomis maitinamas patalpos termostatas su dideliu apšviečiamu ekranu. Termostatas tinka visiems katilams, prie kurių galima prijungti patalpos termostatą (pvz., dujiniai, kieto kuro, granuliniai, elektriniai katilai, cirkuliaciniai siurbliai, šiluminės pavaros ar oro kondicionavimo įrenginiai). Jame yra įmontuotas GSM modulis kurio pagalba jį galima valdyti SMS žinutėmis.

- Valdymas mobiliuoju telefonu SMS pagalba.
- 9 savaitinės programos.
- 6 temperatūros pasikeitimai per dieną.
- Programavimas kas 10 min ir 0.5 °C .
- Programavimas „Diena iš dienos“, „Pirmadienis – Penktadienis“, „Šeštadienis – Sekmadienis“, „Pirmadienis - Sekmadienis“.
- Didelis apšviečiamas grafinis ekranas.
- Šildymo kontrolės pasirinkimas. Histerezės, PI, arba PID valdymas.
- Išankstinio šildymo galimybė.
- Trumpalaikis nustatytos temperatūros pokytis.
- Rankinis darbo režimas (MANU).
- Išjungtas (OFF).
- Automatinis darbo režimas (AUTO).
- Atostogų režimas.
- Vasaros režimas.
- Savaičių programavimas.
- Rodomos temperatūros korekcija.
- Klaviatūros užrakinimas.
- Katilo darbinių valandų informacija.
- Katilo darbo indikacija.
- Apsauga nuo užšalimo (3°C).
- TEST funkcija.
- Automatinis vasaros žiemos laiko pasikeitimas.
- Iškrautų baterijų indikacija.
- Apkrova (bepotencialiniai kontaktai) max. 5A/250VAC.