

PT41 CJ

Centrinis valdiklis

Zoninis grindinio šildymo valdiklis.

TECHNINIAI PARAMETRAI

Maitinimas	2x1,5 V šarminiai elementai AA
Temperatūrų pasikeitimai	6 temperatūros pasikeitimai dienai
Histerežė	0,1°C iki 1,5°C
Komunikacija	RS232
Minimalus programavimo laikas	10 min.
Temperatūros diapazonas	+3°C iki +39°C
Temperatūros nustatymas	kas 0,5°C
Minimalus indikacijos žingsnis	0,5°C
Matavimo tikslumas	±0,5°C
Elementų tarnavimo laikas	1 metai
Apsaugos klasė	IP20
Išėjimo kontaktų galia	maks. 5A
Darbinė temperatūra	0°C iki +40°C



PT41 CJ paskirtis:

PT41-CJ yra valdiklis kuriame užduodamas šildymo valdymo tipas ir pasirinkta programa. Valdiklis perduoda informaciją PT41M/S moduliams kurie įjungia arba išjungia atskiras šildymo zonas ir cirkuliacinį siurbį su šilumos šaltiniu.

Sistema gali kontroliuoti iki 32 atskirų zonų.

PT41 CJ ypatumai:

- Savaitinis programavimas.
- 6 temperatūrų pasikeitimai per dieną.
- Programavimas kas 10 minučių ir 0.5 °C.
- Programuojama pagal dieną arba „Pirmadienis –Penktadienis“, „Šeštadienis-Sekmadienis“ ir „Pirmadienis-Sekmadienis“.
- Reguluojama histerezė.
- PI valdymas.
- Rankinis režimas (MANU).
- Nuolat išjungtas (OFF).
- Atostogų režimas.
- Apsauga nuo užšalimo (3 °C).
- Trumpalaikis nustatytos temperatūros pokytis.
- Automatinis Vasaros/Žiemos laiko pasikeitimas.
- Maitinimas 2 x 1.5 V / AA šarminiais elementais.
- Senkančių elementų įspėjimas.