

PT41 M

Centrinis valdymo modulis

Zoninis grindinio šildymo centrinis valdymo modulis. Valdantis 6 atskiras zonas ir cirkuliacinį siurbį su šilumos šaltiniu.

TECHNINIAI PARAMETRAI

Maitinimas	5V/2,5A, DC
Komunikacija	RS232
Išėjimų skaičius	8
Išėjimo srovė	6A
Apsaugos klasė	IP20
Darbinė temperatūra	0°C iki +40°C



PT41 M savybės:

PT41-M gali būti užprogramuotas PT41-CJ valdikliu arba personalinio kompiuterio pagalba su PT41 programa. PT41-M visus duomenis išsaugo savo E-EPROM atmintyje, todėl centrinis valdiklis PT41-CJ arba PC reikalingas tik suprogramuoti įrenginį.

Įrenginys papildomai valdo šildymo kontūro cirkuliacinį siurbį ir šilumos šaltinį.

Jeigu yra prijungtas centrinis valdiklis ar PT41 programa duomenys iš visų zonų yra atnaujinami ir rodomi valdiklyje arba programoje.

PT41 M ypatumai:

- Galimas iki 6 zonų valdymas.
- Galimybė praplėsti iki 32 zonų.
- Valdomas cirkuliacinis siurblys.
- Valdomas šilumos šaltinis.
- Centrinis valdiklis PT41 CJ reikalingas tik užprogramuoti įrenginiui. Vėliau jis gali būti atjungtas.