

PT712

Skaitmeninis patalpų termostatas grindiniam šildymui

Įleidžiamas kambario termostatas PT712 dideliu, apšviečiamu ekranu. Skirtas elektrinio grindinio šildymo temperatūros valdymui namuose, ofisuose ar dirbtuvėse.

TECHNINIAI PARAMETRAI

Maitinimas	230 V/ 50 Hz
Perjungimo elementas	Relė
Temperatūrų pasikeitimai	6 temperatūros pasikeitimai dienai
Minimalus programavimo laikas	10 min.
Temperatūros diapazonas	+3°C iki +40°C
Temperatūros nustatymas	kas 0,5°C
Hizterezė	Nuo 0,1 iki 5°C
Minimalus indikacijos žingsnis	0,1°C
Matavimo tikslumas	±0,5°C
Atsarginė baterija	NiMh 2,4V/>100 val.
Apsaugos klasė	IP20
Išėjimo kontaktų galia	12A
Darbinė temperatūra	0°C iki +40°C



PT712 savybės:

- PT712 yra kambario termostatas su skaitmeniniu apšviečiamu ekranu.
- Galimybė papildomai pajungti grindų temperatūros daviklį.

PT712 ypatumai:

- Galimybė kiekvienai dienai parinkti atskirą šildymo programą.
- 6 kartus 2 skirtingų temperatūrų pasikeitimai per parą.
- Apšviečiamas ekranas.
- Histerezės reguliavimo galimybė.
- Darbo režimai: AUTO / MANU / OFF .
- Atostogų režimas.
- Paprasta kontrolė ir programavimas.
- Trumpalaikio temperatūros pokyčio galimybė.
- Užraktas nuo vaikų.
- Dingus el. tiekimui duomenys išsaugomi iki 100 val.

