

PT713

Skaitmeninis patalpų termostatas grindiniam šildymui

Įleidžiamas kambario termostatas PT713 dideliu, apšviečiamu ekranu. Skirtas elektrinio grindinio šildymo temperatūros valdymui namuose, ofisuose ar dirbtuvėse.

TECHNINIAI PARAMETRAI

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Maitinimas | 230 V/ 50 Hz |
| Perjungimo elementas | Relė |
| Temperatūrų pasikeitimai | 6 temperatūros pasikeitimai dienai |
| Minimalus programavimo laikas | 10 min. |
| Temperatūros diapazonas | +3°C iki +40°C |
| Temperatūros nustatymas | kas 0,5°C |
| Hizterezė | Nuo 0,1 iki 5°C |
| Minimalus indikacijos žingsnis | 0,1°C |
| Matavimo tikslumas | ±0,5°C |
| Atsarginė baterija | NiMh 2,4V/>100 val. |
| Apsaugos klasė | IP20 |
| Išėjimo kontaktų galia | 12A |
| Darbinė temperatūra | 0°C iki +40°C |



PT713 savybės:

- PT713 yra kambario termostatas su skaitmeniniu apšviečiamu ekranu.
- Galimybė papildomai pajungti grindų temperatūros daviklį.

PT713 ypatumai:

- Galimybė kiekvienai dienai parinkti atskirą šildymo programą.
- 9 savaitinės programos.
- 6 skirtingų temperatūrų pasikeitimai per parą.
- Apšviečiamas ekranas.
- Darbas PI režimu.
- Prisitaikymas prie patalpų inertiškumo.
- Grindų temperatūros ribojimas.
- Grindų temperatūros palaikymas nustatytose ribose.
- Atvirų langų funkcija.
- Histerezės reguliavimo galimybė.
- Darbo režimai: AUTO / MANU / OFF.
- Atostogų režimas.
- Paprasta kontrolė ir programavimas.
- Trumpalaikio temperatūros pokyčio galimybė.
- Užraktas nuo vaikų.
- Dingus el. tiekimui duomenys išsaugomi iki 100 val.
- Darbo valandų skaitiklis.
- Automatinis vasaros/ žiemos laiko pasikeitimas.

