

TS11 GST

GSM valdoma rozetė

Ts11 GST pagalba galima valdyti įvairius prietaisus mobilaus telefono skambučiais ar SMS.

TECHNINIAI PARAMETRAI

Maitinimas	230V 50H
Antena	1 dB
Iėjimai	Temp. daviklis arba nepotencialai kontaktai
Išėjimai	16 A
Duomenų kabelis	Rj12, 1,1m
Apsaugos klasė	IP40
Darbinė temperatūra	0°C iki +40°C



TS11 GST savybės:

- Prie TS11 modulio galima prijungti patalpos temperatūros daviklį arba nepotencinius kontaktus.
- Prijungus temperatūros jutiklį galima kontroliuoti patalpų temperatūrą.
- TS11 programuojamas personalinio kompiuterio pagalba su TS11 GST SW programine įranga.

TS11 GST ypatumai:

- Automatiškai siunčiama SMS informacija jei temperatūra viršija nustatytas ribas;
- Skambina į vieną tel. numerį jei temperatūra viršija nustatytas ribas;
- Automatiškai išjungiamas išėjimas jei temperatūra viršija nustatytas ribas;
- Histerezė 1 ° C;
- Automatiškai siunčiamos SMS apie išėjimo kontaktų būsenai;
- Skambina į du pasirinktus tel. numerius pasikeitus išėjimo kontaktų būsenai;
- Nustatytam laikui galima aktyvuoti išėjimą SMS žinute;
- Trumpas perjungimas. Apie 20s. Naudojama serverių perkrovimui.